Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:24

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/akumulator-epever-lifepo4-128v-200-ah-ip65-p-4766.html

AKUMULATOR EPEVER LiFePO4 12.8V 200 Ah IP65



Cena brutto	**2 306,00 zł**
Cena netto	**1 874,80 zł**
Numer katalogowy	**EPE2001**

Opis produktu

Akumulator Epever LiFePO4 200Ah

Akumulator do kampera lub przyczepy EPEVER 200Ah wykorzystuje zaawansowane komórki LiFePO4, gwarantujące ponad 6000 cykli i długotrwałą wydajność. Z kompleksowymi funkcjami ochrony IP65 i monitorowaniem czasu rzeczywistego, ta bateria dostarcza najwyższą niezawodność dla Twoich potrzeb w zakresie magazynowania energii.

Najważniejsze cechy:

- *trwałość i wysoka efektywność:* Zastosowanie pryzmatycznych ogniw wspiera utrzymanie optymalnej temperatury pracy akumulatora, co przekłada się na stabilne działanie, lepszą wydajność oraz dłuższą żywotność baterii.
- *zaawansowany system BMS:* Wbudowany system BMS na bieżąco kontroluje najważniejsze parametry pracy akumulatora, takie jak napięcie, natężenie prądu czy temperaturę poszczególnych ogniw.
- *klasa szczelności IP65:* Obudowa spełniająca normę IP65 zapewnia ochronę przed kurzem i wilgocią, dzięki czemu urządzenie dobrze sprawdzi się również w wymagających warunkach terenowych i zewnętrznych.
- wyświetlacz LCD: Wbudowany wyświetlacz LCD do monitorowania w czasie rzeczywistym zwiększa komfort użytkowania, a ochrona IP65 chroni akumulator przezd zachlapaniami i pyłem

- *Nowe ogniwa pryzmatyczne LiFePO4 klasy A*
- *Ponad* 6000 cykli @80% DOD (25℃, 0,5C)
- *Łatwy montaż i bezobsługowa eksploatacja*
- *Metalowa obudowa doskonałe rozprasza ciepło*

Parametry techniczne:

- typ baterii: LiFePO4

- Nominalne napięcie: 12,8 V
- Nominalna pojemność: 200 Ah
- energia: 2560 Wh
- tryb pakietu: 4S1P
- Ciągły prąd rozładowania: 50 A
- Napięcie odcięcia ładowania: 14,4 V
- Napięcie odcięcia rozładowania: 10,4 V
- Maksymalny prąd ładowania: 100 A
- Maksymalny prąd rozładowania: 100 A
- Szczytowy prąd rozładowywania: 120 A
- Zalecany prąd rozładowania: 50 A
- Zalecany stopień rozładowania: 80 %
- żywotność: ≥6000 cykli (25°C,0.5C) 80□ DOD
- temperatura ładowania i rozładowania: Ładowanie: 0°C~+55°C | Rozładowywanie: -20°C~+60°C
- optymalna temperatura przechowywania: 5°C ~ +35°C
- zalecana wilgotność przechowywania: 40%±80% RH
- terminal: M6
- wymiary: 480x200x170 mm
- waga: 23.8±0.5
- certyfikaty: UN383,MSDS,IEC62619


EPEVER
LiFePO4 LITHIUM BATTERY
12.8V / 200Ah / 2560Wh
Caution


EPEVER
LiFePO4 LITHIUM BATTERY
12.8V / 200Ah / 2560Wh