

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/akumulator-renogy-lifepo4-core-mini-12v-200ah-p-4761.html>

AKUMULATOR RENOGY LiFePO4 Core Mini 12V 200Ah

Cena brutto	2 550,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	2 073,17 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	REN200
------------------	---------------

Opis produktu

Akumulator Renogy LiFePO4 12V 200Ah

Akumulator Renogy model Core Mini 12V 200Ah to niewielki, a jednocześnie bardzo pojemny akumulator LiFePO4, zaprojektowany z myślą o kamperach, małych przyczepach, łodziach i systemach off-grid. Łączy dużą wydajność z kompaktową konstrukcją oraz niską masą, co ułatwia montaż nawet w małej przestrzeni- również w pozycji bocznej.

Akumulator LiFePO4 do kampera, przyczepy i łodzi wyposażono w zabezpieczenie przed ładowaniem w niskich temperaturach, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania zimą. Obudowa o klasie IP65 oraz podwyższona odporność na wibracje sprawiają, że akumulator dobrze radzi sobie zarówno w trudnym terenie, jak i w środowisku morskim.

Zastosowane pryzmatyczne ogniwa klasy EV (UL) zapewniają około 5000 cykli pracy przy 80% DoD, a wysoka moc chwilowa umożliwia obsługę urządzeń wymagających dużego prądu rozruchowego. Dodatkowo, współpraca z bocznikiem Renogy 200A pozwala na wygodne monitorowanie parametrów pracy zdalnie.

Najważniejsze cechy:

- pojemność: 200 Ah
 - Skalowalny system energii do 61.44 kWh: Możliwość łączenia 4S/4P (szeregowo, równolegle lub mieszanie) pozwala dopasować bank energii do każdej wyprawy
 - bezpieczne ładowanie zimą: Odcina ładowanie przy niskiej temperaturze, chroniąc ogniwa LiFePO4 w mroźnych warunkach
 - wysoka trwałość i moc: Pryzmatyczne ogniwa klasy EV (UL), ok. 5000 cykli przy 80% DoD oraz moc szczytowa do 380A przez 10 s dla urządzeń z dużym prądem rozruchowym
 - kompaktowy format
 - obudowa IP65
-
- Do 5000 cykli przy 80% DoD
 - moc szczytowa 380 A

Dane techniczne:

- typ akumulatora: Litowo-żelazowo-fosforanowy (LiFePO4)

-
- napięcie nominalne: 12 V
 - pojemność znamionowa: 200 Ah (0,5C, 25°C)
 - zakres napięcia pracy: 10 V – 14,6 V
 - max. prąd ładowania: 100 A
 - max. prąd rozładowania: 200 A
 - prąd rozładowania szczytowy: 380 A przez 10 s
 - żywotność cykliczna: 5000 cykli (80% DoD; 0,5C, 25°C)
 - zakres temperatur ładowania: 0°C – 55°C
 - zakres temperatur rozładowania: -20°C – 65°C
 - zakres temperatur przechowywania: -20°C – 60°C
 - wilgotność pracy: 5% – 95%
 - sposób łączenia: Szeregowo i równolegle (do 4S4P)
 - śruby zacisków: M8 × 1,25 × 12 mm oraz M8 × 1,25 × 16 mm
 - zalecany moment dokręcania zacisków: 8 N·m (70,8 in·lbs)
 - stopień ochrony: IP65
 - wymiary: 384 × 194 × 253 mm (15,12 × 7,64 × 9,96")
 - waga: 19,25 kg (42,44 lb)
 - akcesoria w zestawie: Długie śruby zacisków (2 szt.) – 2 × M8 × 1,25 × 16 mm
 - gwarancja: 5 lat (materiał i wykonanie)
 - certyfikaty: MSDS, UN38.3, FCC, CE, PSE, RCM, RoHS, UKCA

