Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:59

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/battery-protector-100-votronic-p-1729.html



BATTERY PROTECTOR 100 VOTRONIC

Cena brutto	**780,00 zł**
Cena netto	**634,15 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**3078**
Kod producenta	**81214**
Producent	**VOTRONIC**

Opis produktu

Moduł Battery Protector 100 jest podłączany do baterii pokładowej lub rozruchowej, i jest odpowiedni dla wszystkich typów i marek akumulatorów ołowiowych (kwas , żel, AGM).

Jednostka chroni akumulatora przed niebezpiecznym całkowitym rozładowaniem z winy użytkowników, oraz urządzeniami powodującymi powolne rozładowania, oraz przepięciami.

Poza tym, można je stosować jako zdalnie sterowane wyłączniki akumulatora, za pomocą zewnętrznego wyłącznika np. na panelu.

Prąd przełączania 100A, krótkotrwałe przeciążenie do 180A jest dopuszczalne.
• Stanu przełączenia jest widoczny z zewnątrz
• Awaryjne przełączenie jest możliwe na module lub przez zewnętrzny przełącznik
• Reset automatyczny , gdy tylko napięcie akumulatora jest ponownie w normalnym zakresie (ładowanie)
• Bardzo niskie zużycie własne: mniej niż 3 mA (zgodnie z EN 13976)
• Przełącznik zmiany napięcia pracy 12 V/24 V
• Na podstawie zaprogramowanych schematów charakterystyki baterii ,inteligentnie oblicza punkt rozłączenia " pusty ". Tak by był odpowiedni dla zoptymalizowanego wykorzystanie mocy i ochrony akumulatora. Analizuje wielkość poboru prądu i odłącza akumulator wcześniej kiedy jest wysoki pobór prądu, lub później gdy pobór jest niewielki (" ukryty ")
• Trzy zdefiniowane progi odłączania, może je zmieniać ręcznie
• Wyższe wartości dla obwodów tylko z jednym akumulatorem (wg DIN EN 1789 dla pojazdów interwencyjnych)
•wstępny alarm w Visual (LED) oraz dźwiękowa sygnalizacja (sygnał dźwiękowy , można wyłączyć) , wczesne ostrzeganie pozwala użytkownikowi zareagować przed odłączeniem zasilania (np. uruchomienie silnika aby nie zostało wyłączone zasilanie kiedy pracuje ważne urządzenie)
• Stałe połączenia przewodów baterii do śrub M6 , czapki ochronne zawarte w zestawie.

Zasilanie 12V Próg odcięcia 10,6/11,5/11,8/V Reset załączenie 12,4/12,5/12,8V wymiary 105 x 70x 37 mm