

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/caramatic-drive-one-1-5-kg-h-30-mbar-poziomy-p-4117.html>

CARAMATIC DRIVE ONE 1,5 kg/h 30 mbar POZIOMY



Cena brutto	570,00 zł
Cena netto	463,41 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	75446
Producent	GOK

Opis produktu

Caramatic Drive One 1,5 kg/h 30 mbar poziomy

- Ciśnienie wyjściowe: 30 mbar
- wydajność: 1,5 kg/h
- AG M20 x 1,5 x RVS10/8

Ogrzewanie podczas jazdy dzięki zintegrowanemu mechanicznemu czujnikowi zderzenia (blokuje przepływ gazu w razie wypadku). Zastosowanie w całej Europie dzięki użyciu węży wysokociśnieniowych specyficznych dla danego kraju (nie wchodzi w zakres dostawy). Urządzenie kontrolne do sprawdzania szczelności instalacji gazu płynnego bez demontażu urządzenia kontrolującego ciśnienie.

Zespół reduktora z zabezpieczeniem do eksploatacji instalacji jednobutlowych w przyczepach i samochodach kempingowych podczas jazdy.

Elementy zestawu: reduktor niskiego ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem S2SR, mechaniczny czujnik zderzenia, zestaw kontrolny i uchwyt ścienny.

- ogrzewanie podczas jazdy z zastosowaniem mechanicznego czujnika zderzenia, który w razie wypadku za pomocą oddziałującego bezpośrednio na element wyzwalający opóźnienia wynoszącego $3,5 \pm 0,5$ g blokuje przepływ gazu; przy średniej masie pojazdu odpowiada to prędkości zderzenia ok. 15 do 20 km/h ze stałą przeszkodą
- możliwość używania w całej Europie dzięki zastosowaniu odpowiednich dla poszczególnych krajów węży wysokiego ciśnienia - Caramatic ConnectDrive (nie są dołączone do zestawu)
- zestaw kontrolny umożliwiający kontrolę szczelności instalacji gazu płynnego bez demontażu reduktora ciśnienia
- wersja z przyłączem na wyjściu szp. (RVS) 10 / 8 jest seryjnie wyposażona w przejściówkę do podłączenia do przewodów rurowych 8 mm
- dostosowany do przyłącza Eis-Ex
- WE - badanie typu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (GAR)