

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/caramatic-drive-two-1-5-kg-h-30-mbar-pionowy-p-4113.html>

CARAMATIC DRIVE TWO 1,5 kg/h 30 mbar PIONOWY

Cena brutto	850,00 zł
Cena netto	691,06 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	75452
Producent	GOK

Opis produktu

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h 30 mbar pionowy

- Ciśnienie wyjściowe: 30 mbar
- wydajność: 1,5 kg/h
- przyłącze A: 2 x AG M20 x 1,5
- przyłącze B: RVS 10 / 8

Zespół reduktora z zabezpieczeniem z automatycznym przełącznikiem do eksploatacji instalacji dwubutlowych w przyczepach i samochodach kempingowych podczas jazdy.

Do podłączenia do butli gazowych za pomocą węża wysokiego ciśnienia, do redukcji ciśnienia do ciśnienia nominalnego urządzenia gazowego.

Elementy zestawu: automatyczny przełącznik, reduktor niskiego ciśnienia z wydechowym zaworem bezpieczeństwa (PRV), mechaniczny czujnik zderzenia, przycisk obsługowy, wskaźnik rezerwy, zawór zwrotny, zestaw kontrolny i uchwyt ścienny.

- Ogrzewanie podczas jazdy z zastosowaniem mechanicznego czujnika zderzenia, który w razie wypadku za pomocą oddziałującego bezpośrednio na element wyzwalający opóźnienia wynoszącego $3,5 \text{ g} \pm 0,5 \text{ g}$ blokuje przepływ gazu; przy średniej masie pojazdu odpowiada to prędkości zderzenia ok. 15 do 20 km/h ze stałą przeszkodą
- automatyczne przełączanie na butlę gazową po stronie rezerwowej po opróżnieniu butli po stronie roboczej
- wymiana butli jest możliwa bez przerywania pracy
- z zaworem zwrotnym, zapobiegającym wypływowi gazu podczas wymiany butli
- równomierne zasilanie gazem dzięki optymalnemu wykorzystaniu gazu z butli
- wskazanie, z której butli jest pobierany gaz
- możliwość używania w całej Europie dzięki zastosowaniu odpowiednich dla poszczególnych krajów węży wysokiego ciśnienia – Caramatic ConnectDrive (nie są dołączone do zestawu)
- zestaw kontrolny umożliwiający kontrolę szczelności instalacji gazu płynnego bez demontażu reduktora ciśnienia
- wersja z przyłączem na wyjściu śp. (RVS) 10 / 8 jest seryjnie wyposażona w przejściówkę do podłączenia do przewodów rurowych 8 mm
- dostosowany do przyłącza Eis-Ex
- WE – badanie typu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (GAR)