

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/caramatic-drivetwo-1-5-kg-h-30-mbar-poziomy-p-4115.html>

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h 30 mbar poziomy

Cena brutto	860,00 zł
Cena netto	699,19 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	75448
Producent	GOK

Opis produktu

Caramatic DriveTwo 1,5 kg/h 30 mbar poziomy

- Ciśnienie wyjściowe: 30 mbar
- wydajność: 1,5 kg/h
- przyłącze A: 2 x AG M20 x 1,5
- przyłącze B: RVS 10 / 8

Zespół reduktora z zabezpieczeniem z automatycznym przełącznikiem do eksploatacji instalacji dwubutlowych w przyczepach i samochodach kempingowych podczas jazdy.

Elementy zestawu: reduktor niskiego ciśnienia z zabezpieczeniem przed nadciśnieniem S2SR, mechaniczny czujnik zderzenia, zestaw kontrolny i uchwyt ścienny.

- ogrzewanie podczas jazdy z zastosowaniem mechanicznego czujnika zderzenia, który w razie wypadku za pomocą oddziałującego bezpośrednio na element wyzwalający opóźnienia wynoszącego $3,5 \pm 0,5$ g blokuje przepływ gazu; przy średniej masie pojazdu odpowiada to prędkości zderzenia ok. 15 do 20 km/h ze stałą przeszkodą
- możliwość używania w całej Europie dzięki zastosowaniu odpowiednich dla poszczególnych krajów węży wysokiego ciśnienia - Caramatic ConnectDrive (nie są dołączone do zestawu)
- zestaw kontrolny umożliwiający kontrolę szczelności instalacji gazu płynnego bez demontażu reduktora ciśnienia
- wersja z przyłączem na wyjściu śzp. (RVS) 10 / 8 jest seryjnie wyposażona w przejściówkę do podłączenia do przewodów rurowych 8 mm
- dostosowany do przyłącza Eis-Ex
- WE - badanie typu zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie urządzeń spalających paliwa gazowe (GAR)