Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 15:55

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/klimatyzacja-klimatyzator-dachowy-eza-2600w-p-4726.html



KLIMATYZACJA KLIMATYZATOR DACHOWY EZA 2600W

Cena brutto	**4 500,00 zł**
Cena netto	**3 658,54 zł**
Numer katalogowy	**703428**
Producent	**EZA SOLAR**

Opis produktu

Klimatyzacja dachowa Eza 2600W

Klimatyzator dachowy SMART POWER EZA został zaprojektowany tak, aby zapewniać maksymalną wydajność przy minimalnym zużyciu energii. Wyposażony w technologię **kompresji inwerterowej,** zapewnia inteligentne zarządzanie temperaturą, będąc jednocześnie jednym z najcichszych na rynku. Odwracalny tryb pracy na zimno/ciepło i działający na bardziej przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, jest idealny do całorocznego użytku, bez względu na pogodę. Umożliwia to 50% redukcję zużycia energii
Łagodny rozruch bez szczytów prądu (<1A) Praca na zaciskach elektrycznych od 4A lub za pośrednictwem przetwornika 1000W
Dzięki dwóm dostępnym mocom znamionowym (2600W i 3600W) dostosowuje się do różnych potrzeb klimatyzacyjnych, zapewniając maksymalną wydajność przy niskim zużyciu energii.
SMART POWER EZA jest jednym z najcichszych klimatyzatorów na rynku, z poziomem hałasu od 42 do 54 dB.
SMART POWER EZA jest wyposażony w odwracalną pompę ciepła do użytku latem i zimą: Tryb chłodzenia: wydajny w zakresie od +18°C do +46°C Tryb ogrzewania: wydajny w zakresie od -5°C do +24°C
Dzięki tej technologii może utrzymać komfortową temperaturę nawet w ekstremalnych warunkach. Regulowany przepływ powietrza (od 130 do 330 m^3/h) pozwala dostosować wentylację do indywidualnego komfortu termicznego.
Dzięki wbudowanemu połączeniu WiFi możesz sterować klimatyzatorem bezpośrednio ze smartfona lub tabletu za pomocą dedykowanej aplikacji.







Możesz:

Ustawić temperaturę i przepływ powietrza

Aktywować timer i tryb turbo

Zarządzać oświetleniem LED

Zdalnie regulować ustawienia w celu uzyskania optymalnego komfortu

Wreszcie SMART POWER EZA wykorzystuje czynnik chłodniczy R32, 2 razy bardziej przyjazny dla środowiska niż R134A i 4 razy bardziej niż R410A, co zmniejsza wpływ na środowisko, gwarantując jednocześnie doskonałą wydajność energetyczną.



Technologia: Kompresor inwerterowy na Silentbloc

Czynnik chłodniczy: R32, niski wpływ na środowisko Rewersyjny ciepło/zimno: Tak, zintegrowana pompa ciepła

Moc znamionowa: 2600 W / 3600 W

Moc grzewcza: 8190 btu/h
Łagodny start: Brak szczytowego natężenia prądu (<1A)

Zakres temperatur roboczych: Ciepło: od -5°C do +24°C Zimno: od +18°C do +46°C

Poziom hałasu: 42-53 dB
Przepływ powietrza: 330 m³/h
Dyfuzor: Bardzo smukły 2 wyloty z wyświetlaczem LCD i oświetleniem LED

Montaż: Na otworze 40 x 40 cm Maksymalne nachylenie robocze: 8%

Kolor: Biały

Wymiary: Jednostka zewnętrzna: 1077 x 720 x 283 mm; Dyfuzor: 610 x 485 x 49 mm
Waga: 35kg z dyfuzorem

Klasa ochrony: IPX4 Certyfikaty: CE, zgodność ze środowiskiem R10

Dołączone akcesoria: Wielofunkcyjny pilot zdalnego sterowania, jednostka chłodząca i dyfuzor, śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej

Gwarancja: 24 miesiące

Moc chłodzenia: 1196 W
Zużycie energii podczas chłodzenia: Tryb turbo: 1025 W / 4,4 A Tryb normalny: 950 W / 4,2 A Tryb regulacji: 550 W / 2,5 A

SCOP: 3,21

Zużycie ciepła: Tryb turbo: 970 W / 4,2 A Tryb normalny: 780 W / 3,4 A Tryb regulacji: 430 W / 1,9 A

Zalecany rozmiar pojazdu: < 6,5 m