

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/konwerter-ladowania-separator-vcc-1212-70-p-2898.html>

KONWERTER ŁADOWANIA SEPARATOR VCC 1212-70



Cena brutto	2 524,00 zł
Cena netto	2 052,03 zł
Numer katalogowy	3328
Producent	VOTRONIC

Opis produktu

Konwerter ładowania separator VCC 1212- 70

Wydajny konwerter ładowania zapewnia dużą elastyczność ładowania w fazie początkowej. Akumulator jest szybko doładowywany (praca na krótkich trasach przejazdu).

Na długich dystansach separator zmienia prąd ładowania do optymalnego poziomu, co jest niezbędne do precyzyjnego ładowania akumulatora z optymalną linią charakterystyk ładowania.

Straty na przewodach i znaczne wahania napięcia alternatora znane z pojazdów Euro 6 (inteligentne alternatory) są w pełni kompensowane.

Przetwornice ładowania odznaczają się kompaktową konstrukcją, niską masą oraz wytrzymałymi elementami zasilania, zapewniającymi bezpieczną pracę.

Bilans energetyczny akumulatora jest znacznie poprawiony przez konwerter.

Jednocześnie odbiorniki są chronione przed wahaniami napięcia i przepięciami.

Proces ładowania jest spowolniony w końcowej fazie i jest kontrolowany w taki sposób, że przeciążenie akumulatorów jest wykluczone.

Konwerter posiada w pełni automatyczną obsługę.

Urządzenie jest na stałe podłączone do akumulatorów i jest ono automatycznie uruchamiane w momencie uruchomienia alternatora pojazdu.

Po wyłączeniu silnika następuje automatyczne rozłączenie akumulatorów. Dzięki temu unika się rozładowania akumulatora rozruchowego.

Proces ładowania z wieloma zabezpieczeniami: przed przeciążeniem, przegrzaniem, przepięciem, zwarcie, nieprawidłowym działaniem i wyładowaniem akumulatora.

Elektronicznie kontrolowana stopniowa redukcja prądu ładowania, oraz galwanicznie odseparowane konwerter i akumulatory.

Zintegrowany filtr tłumienia sieci: Bezproblemowa równoległa eksploatacja źródeł ładowania (EBL, ładowarki, alternator silnika, generatory benzynowy, systemy solarne) na jednej baterii.

Kompensacja strat na kablach: automatyczne kompensowanie strat napięcia na kablach ładujących.

Obsługa akumulatorów ołowiowych (kwasowe, żelowe, AGM).

Podłączenie czujnika temperatury akumulatora (w zestawie). W przypadku niskich temperatur zewnętrznych całkowite ładowanie słabej baterii

poprawia się dzięki automatycznej adaptacji napięcia ładowania do temperatury akumulatora. A w przypadku letnich temperatur uniknięcia nadmiernego rozgrzania baterii.

Łagodne wstępne ładowanie mocno rozładowanego akumulatora (ołów-kwas, żel, AGM) do 8 V.

Duży prąd podtrzymania akumulatora w przypadku włączonych odbiorników.

- Wejście z akumulatora rozrusznika: **" + IN START"**
- Napięcie znamionowe akumulatora STARTOWEGO: **12 V**
- Napięcie znamionowe akumulatora POKŁADOWEGO: **12 V**
- Pojemność baterii , zalecane: **75 Ah - 320Ah max 440 Ah**
- Zakres napięcia wejściowego (EURO 6+), D +, sterowany: **10,5 - 16,5 V**
- Odłączenie przepięciowe wejścia (EURO 6+): **maks. 16,5 V**
- Prąd poboru (przy najniższym napięciu wejściowym): **max. 95 A**
- IN "Start" Kable czujników napięciowych "Vs-" i "Vs +": **tak**
- Prąd ładowania akumulatora STARTOWEGO ładowarka sieciowa : **3 A**
- Wymiary (WxDxH) : **160 x 135 x 72 mm**

Unit type	Art. -	Input Voltage max. Current [V/A]	Charging Capacity [V/A]	Battery Capacity [Ah]	Characterist ic Lines of Charging (adjustable) Lead-Acid, Gel, AGM 1, AGM 2	Exe- cution
B2B Charging Converters without galvanically isolation						
VCC 1212-20 C	3321	12V (10,5-16,5) 20A	12 / 24	50 - 160 / 200		A
VCC 1212-30	3324	12V (10,5-16,5) 39A	12 / 30	60 - 200 / 260		A
VCC 1212-50	3326	12V (10,5-16,5) 68A	12 / 50	75 - 320 / 440	4-fold	B
VCC 1212-70	3328	12V (10,5-16,5) 95A	12 / 70	100 - 460 / 620	4-fold	B
VCC 1212-90	3329	12V (10,5-16,5) 125A	12 / 90	150 - 600 / 800	4-fold	B