

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/mobilna-stacja-zasilania-eco-flow-river-2-p-3997.html>

MOBILNA STACJA ZASILANIA ECO FLOW RIVER 2



Cena brutto	1 500,00 zł
-------------	--------------------

Cena netto	1 219,51 zł
------------	--------------------

Numer katalogowy	ecoflow
------------------	----------------

Opis produktu

ECOFLOW

Mobilna stacja do zasilania urządzeń ECOFLOW

Zasil swój sprzęt, gdziekolwiek jesteś

ECOFLOW River 2 256Wh to przenośna stacja zasilania, która pozwala na ładowanie różnych urządzeń elektronicznych, takich jak laptopy, telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i inne. Posiada ona pojemność 256Wh, co oznacza, że jest w stanie naładować laptopa nawet do 4 razy (liczba ładowań zależna jest od wielu czynników, takich jak model laptopa, ustawienia, tryb użytkowania itd.). Dodatkowo stacja jest wyposażona w wyświetlacz, który pokazuje poziom naładowania i stan pracy. Jest lekka i poręczna, dzięki czemu łatwo ją przenieść w podróży.

Wysoka pojemność dla większej wydajności

Pojemność 256Wh w stacji ECOFLOW River 2 pozwala na ładowanie różnych urządzeń elektronicznych. Dla większego bezpieczeństwa podczas użytkowania zastosowano w niej zabezpieczenie przed przegrzaniem, przeciążeniem i przepięciem, zapewniając tym samym bezpieczeństwo dla urządzeń i użytkownika.

Innowacyjne rozwiązanie

Wbudowany wyświetlacz pozwala na kontrolowanie poziomu naładowania i stanu pracy, a także zabezpieczeń. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla osób, które lubią intuicyjną obsługę.

Ekologiczna praca

Stacja zasilania **ECOFLOW River 2** jest **ekologiczna**, ponieważ została zaprojektowana z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, które pozwalają na oszczędzanie energii i **redukcję emisji szkodliwych substancji do środowiska**. Jednym z przykładów jest zastosowanie w stacji systemu **EcoFlow Dynamic Power Management**, który automatycznie dostosowuje moc ładowania do potrzeb urządzenia, co pozwala na **zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii**.

W zgodzie z ochroną środowiska

Stacja **ECOFLOW River 2** posiada **certyfikat CE i RoHS**, co oznacza, że spełnia wymagania europejskie dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska, jak również, że nie zawiera szkodliwych substancji takich jak ołów, kadm itp.

Wyposażenie

W opakowaniu znajduje się **stacja zasilania ECOFLOW River 2, kabel zasilający, kabel ładowarki samochodowej, instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna**.

Dane techniczne

Grubość [mm]:	142
Konstrukcja:	Standard
Szerokość [mm]:	245
Waga [g]:	3500
Wysokość [mm]:	214

Techniczne

Czas ładowania [min]:60Liczba portów microUSB:0Liczba portów USB:2Liczba portów USB typ C:1Liczba portów wyjściowych [szt]:7Ładowanie indukcyjne:NieMateriał wykonania:Aluminium, Tworzywo sztuczneNapięcie wyjściowe [V]:5, 9, 12, 15, 20Pojemność nominalna [mAh]:20000Prąd wyjściowy [A]:2.4, 3, 8Typ baterii:litowo-żelazowo-fosforanoweTyp ładowania:StandardDiody LED:TakKabel w zestawie:TakLatarka:NieŁadowanie laptopów:TakŁadowanie solarne:NieMaksymalna moc wyjściowa [w]:600Rozrusznik samochodowy:NieWodoodporność:NieWyświetlacz:TakZintegrowany kabel:NieTyp kabla:Kabel ładowania AC, Kabel ładowania samochodowyZastosowanie:Aparat cyfrowy, Czytniki e-book, iPod/iPhone/iPad, Kamera sportowa, Nawigacja, Notebook, Odtwarzacz MP3/MP4, Przenośna konsola do gier, Smartfon/telefon, Smartwatch, TabletŁączność bezprzewodowa:Bluetooth, Wi-FiMożliwość ładowania poprzez panele fotowoltaiczne:TakŻywotność:3000 cykli do 80% pojemnościGniazda wejściowe:Samochodowe wejście gniazda zapalniczki 12/24V - 1 szt., Zasilania AC - 1 szt., Złącze solarne - 1 szt.Gniazda wyjściowe:Samochodowe wyjście gniazda zapalniczki 12/24V - 1 szt., USB-A - 2 szt., USB-C - 1 szt., Zasilania AC - 1 szt., Zasilania DC - 1 szt.Funkcje ładowania:Ładowanie laptopów

Parametry

Rodzaj produktu:Stacja zasilaniaKolor:CzarnyWyposażenie:Kabel do ładowania, Kabel ładowarki samochodowejGwarancja:24 miesiąceZałączona dokumentacja:Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna

Producent

PARAMETRY TECHNICZNE

Wejście DC	Wyjście DC	Wejście AC	Wyjście AC	Wyjście USB-A
11-39 V 100 W, 8 A maks.	12,6 V 10 A	220-240 V ~50/60 Hz, 1.4 A maks.	Czysta fala sinusoidalna, łącznie 300 W (przepływ 600 W), 220-240 V~ (60 Hz)	5 V 2,4 A
Rodzaj ogniwa	Temperatura rozładowania	Temperatura ładowania	Optymalna temperatura pracy	Okres przechowywania
NCM	-20°C - 45°C	0°C - 45°C	20°C - 30°C	Ok. 1 rok (po pełnym naładowaniu)