Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:25

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/okno-dachowe-daszek-plus-fan-przezroczyste-p-4671.html



OKNO DACHOWE DASZEK PLUS FAN PRZEZROCZYSTE

Cena brutto	**1 203,00 zł**
Cena netto	**978,05 zł**
Numer katalogowy	**1plusfan**
Producent	**Reimo**

Opis produktu

Plus FAN to okno dachowe wyposażone w zdalnie sterowany wentylator dedykowany do montażu w kamperach oraz przyczepach kempingowych. Plus FAN zapewnia szybką i cichą wentylację wnętrza kampera. Wentylator posiada wbudowany termostat, dzięki czemu możemy uzyskać we wnętrzu kampera oczekiwaną temperaturę. Wentylator jest sterowany na pilota. Dzięki szczelnej kopule Plus Fan może być używany nawet podczas jazdy lub przy złej pogodzie.
Okno posiada Homologację Europejską E32.

Wymiary: 400 x 400 mm

CECHY:

- okno wyposażone w moskitierę,

- posiada oświetlenie wbudowane w ramkę. sterowane pilotem radiowym

- posiada uszczelkę- jeżeli w czasie jazdy okno jest zamknięte, jest całkowicie ciche,

- okno wyposażone w zdalnie sterowany wentylator,

- wyposażone w bezszczotkowy silnik zapewniający dużą wydajność przy niskim zużyciu prądu,

- sterowanie pilotem radiowym- otwieranie i zamykanie kopuły, regulacja działania wentylatora, oświetlenie,

- posiada termostat- możliwość ustawienia oczekiwanej temperatury,

- 10 prędkości pracy wentylatora,

- chroni wnętrze kampera przed zbyt wysoką temperaturą oraz wilgocią,

- pozwala wpuścić do środka kampera świeże powietrze oraz wywietrzyć wnętrze,

- może być używany podczas jazdy oraz przy złej pogodzie,

- zdalne otwieranie i zamykanie kopuły,

- kopuła okna posiada przezroczyste, przyciemnione przeszklenie z ochroną UV- do wnętrza auta może wpadać naturalne, dzienne światło,

- aerodynamiczny kształt,

- okno posiada Homologację Europejską E32, co gwarantuje bezpieczne i legalne podróżowanie pojazdem wyposażonym w nasze okna po Europie i całym Świecie,

- okno przykręcane do dachu od góry. Wewnętrzny panel z oświetleniem i moskitierą montowany niezależnie od środka, do podsufitki auta.

- prawidłowy montaż okien przeprowadza się jedynie przy wykorzystaniu trwale elastycznych mas butylowych np. Sika 710,Dekaseal 8936, Bostik 1590

- napięcie: 12V

- wymiary montażowe: 400 x 400 mm,

- obsługiwana grubość dachu: 25 - 80 mm.

PARAMETRY:

- poziom głośności: 49 dB,

- napięcie: 9 V – 16 V

- silnik bezszczotkowy,

- przepływ powietrza 3000m3/godz.

- zużycie energii: 20 W

- moment podnoszenia: 100 N,

- poziom głośności podczas pracy: wylot powietrza: <32 dB (poziom 4) <47 dB (poziom 10); wlot powietrza: <33 dB (poziom 4) <53 dB (poziom 10)

- waga: 4,9 kg

- wyposażony z zestaw uszczelek,

- wyposażony w wbudowane oświetlenie sterowane pilotem,

- możliwość sterowania bez pilota,

- bezstopniowa roleta zaciemniająca.