

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/panel-sloneczny-150w-activesol-elastyczny-p-1731.html>

PANEL SŁONECZNY 150W ACTIVESOL ELASTYCZNY

Cena brutto	1 300,00 zł
Cena netto	1 056,91 zł
Numer katalogowy	X150P

Opis produktu

Panel elastyczny Activesol150W Light

Elastyczne panele słoneczne z serii ASOLL Light zostały specjalnie zaprojektowane do zastosowań mobilnych. Idealnie sprawdzają się jako niezależne źródła zasilania do kamperów, przyczep kempingowych, jachtów i łodzi. Dzięki niskiej masie mogą być instalowane w prawie każdym miejscu.

Panele elastyczne Flex są:

- lekkie i wytrzymałe
- wodoodporne
- łatwe w montażu i demontażu
- panele elastyczne z serii ASOLL LIGHT posiadają prefabrykowane otwory montażowe (zgodne ze standardem loxx)
- puszka przyłączeniowa zamontowana w miejsce jednego ogniwa
- dodatkowe otwory przy puszcze przyłączeniowej ułatwiają montaż (tylko w wersji panel ASOLL 150W Light)
- panele elastyczne 36W / 75W 150W posiadają długi kabel solarny (2m, komplet złączek typu MC4 do kupienia osobno)
- Produkt wyprodukowany w Unii Europejskiej

Dane techniczne	ASOLL-36P-WOR	ASOLL-75P-WOR
Moc szczytowa [Pmax]	36Wp	75Wp
Napięcie mocy maksymalnej [Vmp]	18,00 V	18,34 V
Natężenie prądu mocy maksymalnej [Imp]	2,00 A	4,09 A
Napięcie obwodu otwartego [Voc]	22,19 V	22,45 V
Prąd zwarciovowy [Isc]	2,22 A	4,34 A
Sprawność modułu	12,29 %	13,46 %
Tolerancja mocy	± 5 %	± 5 %
Maksymalne napięcie systemu	1000 V	
Nominalna temperatura pracy ogniwa (NOCT)	45° C	
Maksymalne znamionowe zabezpieczenie	15 A	
Diody bocznikujące [szt.]	1	
Parametry mechaniczne	ASOLL-36P-WOR	ASOLL-75P-WOR
Typ ogniw	polikrystaliczne Si	

Ilość ogniw	35	
Gniazdo	IP 65	
Przewody	2m	
Szerokość	356 mm	668 mm
Długość	823 mm	834 mm
Grubość	2 mm	2 mm
Waga	0,81 kg	1,35 kg
Promień gięcia	5 m	
Średnica otworów	10 mm	
Gwarancja	Standardowa 2 lata	

Standardowe warunki testowe (STC): natężenie promieniowania 1000W/m2, temperatura ogniwa 25°C, 1.5 AM