

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi1000nvs-p-1690.html>

PRZETWORNICA MOBILPOWER SMI1000NVS



Cena brutto	4 450,00 zł
Cena netto	3 617,89 zł
Numer katalogowy	3168
Kod producenta	82200
Producent	VOTRONIC

Opis produktu

Model	Symbol	Napięcie V	MOC ciągła/chwilowa/impuls	wymiary mm	waga g
Inverter SMI 1000 Sinus ST-NVS	3168	12	1000/1400/2000	265 x 90 x 325	4000

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne(AC). Potrzebne do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego.

Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej w samochodach interwencyjnych i pojazdach specjalnych, camperach lub jachtach. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Posiadają inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora przez automatyczne odłączenie, co usprawnia nieprzerwaną pracę małych jak i dużych urządzeń z minimalnym zużyciem akumulatora. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników) i wysokie bezpieczeństwo pracy, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni w zależności od miejsca montażu może być zainstalowany w zupełnie innym miejscu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu). Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Oczywiście, urządzenie może być również włączane i wyłączane za pomocą modułu.

Przetwornice serii-NVS mają zintegrowany priorytet kontroli sieci. Jak tylko prąd "stacjonarny" jest dostarczany do pojazdu, priorytet kontroli sieci zapewnia automatyczne zasilanie do gniazdek w pojeździe. A także całkowite odłączenie przetwornicy w celu zatrzymania zasilania z baterii. Jeżeli pojazd jest oddzielony od zewnętrznego prądu, przetwornica automatycznie wznowia dostawę 230 V.

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)

Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine

Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz,

Wydajność: > 93%

Pobór prądu bez obciążenia 7W

Przebiegiem Bateria max.: 16,0 V

Niski min napięcie akumulatora: (. Zależne od obciążenia) 10,5 V

Ochrona przed przeciążeniem: Tak

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak

Wentylatora z Temp. Control: Tak

Tryb oszczędzania energii: Tak

Pilot zdalnego sterowania: Tak

Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"): Ocena max 2300 W

System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II

Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C

Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji

Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950