

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi1200nvs-p-2922.html>

PRZETWORNICA MOBILPOWER SMI1200NVS



Cena brutto	3 930,00 zł
Cena netto	3 195,12 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	3178/82200
Producent	VOTRONIC

Opis produktu

Przetwornica Mobil Power SMI 1200 NVS

Model	Symbol	Napięcie V	MOC ciągła/chwilowa/impuls	wymiary mm	waga
Inverter SMI 1200 Sinus ST-NVS	3178	12	1200/1400/2000	265 x 90 x 325	400

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)
 Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine
 Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz, kryształ ustabilizowała
 Wydajność: > 93%
 Pobór prądu bez obciążenia 7W
 Przepięcie Bateria max.: 16,0 V
 Niski min napięcie akumulatora: (. Zależne od obciążenia) 10,5 V
 Ochrona przed przeciążeniem: Tak
 Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
 Wentylatora z Temp. Control: Tak
 Tryb oszczędzania energii: Tak
 Pilot zdalnego sterowania: Tak
 Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"): Ocena max 2300 W
 System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II
 Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C
 Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji
 Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne (AC). Przeznaczone są do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego. Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej. Z przeznaczeniem do samochodów interwencyjnych, pojazdów specjalnych, camperów lub jachtów. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora (automatyczne odłączenie) bardzo usprawnia nieprzerwaną pracę małych i dużych urządzeń minimalizując pobór energii. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników). Daje też wysokie bezpieczeństwo, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni, co daje możliwość wyboru miejsca montażu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu). Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Urządzenie może być również włączane i wyłączane za pomocą modułu.

Przetwornice serii NVS mają zintegrowaną funkcję automatycznego wykrywania podłączenia do sieci 230. Kiedy prąd "stacjonarny" jest dostarczany do pojazdu funkcja ta zapewnia automatyczne wyłączenie przetwornicy. W przypadku braku zasilania 230 z sieci przetwornica automatycznie się załącza.