

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi1500nvs-p-1691.html>

Przetwornica MobilPower SMI1500NVS



Cena brutto	4 880,00 zł
Cena netto	3 967,48 zł
Numer katalogowy	3170
Producent	VOTRONIC

Opis produktu

Model	Symbol	Napięcie V	MOC ciągła/chwilowa/impuls	wymiary mm	waga g
Inwerter SMI 1500 Sinus ST-NVS	3170	12	1500/2100/3000	265 x 90 x 405	5200

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)
Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz, kryształ ustabilizowała
Wydajność: > 93%
Pobór prądu bez obciążenia 9W
Przepięciem Bateria max.: 16,0 V
Niski min napięcie akumulatora: (. Zależne od obciążenia) 10,5 V
Ochrona przed przeciążeniem: Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Wentylatora z Temp. Control: Tak
Tryb oszczędzania energii: Tak
Pilot zdalnego sterowania: Tak
Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"): Ocena max 2300 W
System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II
Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C
Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji
Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne(AC). Potrzebna do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego. Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej w samochodach interwencyjnych i pojazdach specjalnych, camperach lub jachtach. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Posiadają inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora przez automatyczne odłączenie, co usprawnia nieprzerwaną pracę małych jak i dużych urządzeń z minimalnym zużyciem akumulatora. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników) i wysokie bezpieczeństwo pracy, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni w zależności od miejsca montażu może być zainstalowany w zupełnie innym miejscu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu).

wyłączone za pomocą modułu.

Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Oczywiście, urządzenie może być również włączane i

Przetwornice serii-NVS mają zintegrowany priorytet kontroli sieci. Jak tylko prąd "stacjonarny" jest dostarczany do pojazdu, priorytet kontroli sieci zapewnia automatyczne zasilanie do gniazdek w pojeździe. A także całkowite odłączenie przetwornicy w celu zatrzymania zasilania z baterii. Jeżeli pojazd jest oddzielony od zewnętrznego prądu, przetwornica automatycznie ponownie dostawia 230 V.