Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 21:07

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi1700nvs-p-2920.html



# PRZETWORNICA MOBILPOWER SMI1700NVS

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **4 281,00 zł** |
| Cena netto | **3 480,49 zł** |
| Dostępność | **Na zamówienie** |
| Numer katalogowy | **3184/82203** |
| Producent | **VOTRONIC** |

## Opis produktu

**Przetwornica Mobil Power SMI 1700 NVS**

| Model | Symbol | Napięcie V | MOC ciągła/chwilowa/impuls | wymiary mm | waga |
|---|---|---|---|---|---|
| Inverter SMI 1700 Sinus ST-NVS | 3184 | 12 | 1700/2100/3000 | 265 x 90 x 440 | 520 |

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)
Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine
Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz, kryształ ustabilizowała
Wydajność:> 93%
Pobór prądu bez obciążenia 9W
Przepięciem Bateria max:. 16,0 V
Niski min napięcie akumulatora:. (. Zależne od obciążenia) 10,5 V
Ochrona przed przeciążeniem: Tak
Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
Wentylatora z Temp. Control: Tak
Tryb oszczędzania energii: Tak
Pilot zdalnego sterowania: Tak
Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"):. Ocena max 2300 W
System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II
Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C
Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji
Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne(AC). Przeznaczone są do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego. Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej. Z przeznaczeniem do samochodów interwencyjnych, pojazdów specjalnych, camperów lub jachtów. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora (automatyczne odłączenie) bardzo usprawnia nieprzerwaną pracę małych i dużych urządzeń minimalizując pobór energii. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników). Daje też wysokie bezpieczeństwo, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

**Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni, co daje możliwość wyboru miejsca montażu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu).** Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Urządzenie może być również włączane i wyłączane za pomocą modułu.
**Przetwornice serii NVS** mają zintegrowaną funkcję automatycznego wykrywania podłączenia do sieci 230. Kiedy prąd "stacjonarny" jest dostarczany do pojazdu funkcja ta zapewnia automatyczne wyłączenie przetwornicy. W przypadku braku zasilania 230 z sieci przetwornica automatycznie się załącza.