

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/przetwornica-mobilpower-smi600nvs-p-1689.html>

Przetwornica MobilPower SMI600NVS



Cena brutto	3 058,00 zł
Cena netto	2 486,18 zł
Numer katalogowy	3158
Producent	VOTRONIC

Opis produktu

Model	Symbol	Napięcie V	MOC	wymiary mm	waga g
Inwerter SMI 600 Sinus -NVS	3158	12	ciągła/chwilowa/impuls	160 x 71 x 305	2500

Napięcie zasilania (DC): 12 V (10,5 V - 15 V) / 24 V (21 V - 30 V)
 Napięcie wyjściowe (AC): 230 V Czysta Sine
 Częstotliwość wyjściowa: 50 Hz, kryształ ustabilizowała
 Wydajność: > 93%
 Pobór prądu bez obciążenia 5W
 Przepięcie Baterii max.: 16,0 V
 Niski min napięcie akumulatora: (. Zależne od obciążenia) 10,5 V
 Ochrona przed przeciążeniem: Tak
 Zabezpieczenie przed przegrzaniem: Tak
 Wentylatora z Temp. Control: Tak
 Tryb oszczędzania energii: Tak
 Pilot zdalnego sterowania: Tak
 Autom. Komutacji do instalacji elektrycznej (tylko - "NVS"): Ocena max 2300 W
 System klas ochrony / Ochrona: IP21 / I, II
 Zakres temperatur: - 20 do + 45 ° C
 Warunki atmosferyczne, wilgotność powietrza: max. 95% RH, bez kondensacji
 Przepisy bezpieczeństwa: EN 60950

VOTRONIC MobilPOWER Inwertery serii SMI SINUS konwertują napięcie akumulatora (12 V DC) na czyste sinusoidalne 230V napięcie przemienne(AC). Potrzebna do pracy we wszystkich urządzeniach wymagających zasilania sieciowego. Są one zaprojektowane w zaawansowanej technologii pracy ciągłej impulsowej w samochodach interwencyjnych i pojazdach specjalnych, camperach lub jachtach. Są kompaktowej i lekkiej konstrukcji, wyróżniają się wysoką wydajnością oraz bardzo niskimi stratami mocy w czasie pracy.

Possiadają inteligentne sterowanie z funkcją oszczędzania akumulatora przez automatyczne odłączenie, co usprawnia nieprzerwaną pracę małych jak i dużych urządzeń z minimalnym zużyciem akumulatora. Liczne zintegrowane obwody zabezpieczające, solidna energoelektronika i inteligentne sterowanie mikroprocesorowe zapewniają bardzo wysoką odporność na przeciążenia (prąd rozruchowy odbiorników) i wysokie bezpieczeństwo pracy, nawet w przypadku niekorzystnych warunków pracy przez dłuższy czas.

Wszystkie modele mają zdejmowany panel przedni w zależności od miejsca montażu może być zainstalowany w zupełnie innym miejscu (kabel o długości 5m dołączony do zestawu). Sześć diod wskazuje stan pracy a także wartości chwilowe zakresu pojemności. Oczywiście, urządzenie może być również włączane i wyłączane za pomocą modułu.

Przetwornice serii-NVS mają zintegrowany priorytet kontroli sieci. Jak tylko prąd "stacjonarny" jest dostarczany do pojazdu, priorytet kontroli sieci zapewnia automatyczne zasilanie do gniazdek w pojeździe. A także całkowite odłączenie przetwornicy w celu zatrzymania zasilania z baterii. Jeżeli pojazd jest oddzielony od zewnętrznego prądu, przetwornica automatycznie wznowia dostawę 230 V.