

Link do produktu: <https://www.allcamp.pl/termostat-lcd-do-foli-ir-12v-p-4692.html>

Termostat LCD do foli IR 12V

Cena brutto	302,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	245,53 zł
------------	------------------

Numer katalogowy	MISTLCD
------------------	----------------

Opis produktu

Termostat 12V AC/DC – Idealny do elektrycznego ogrzewania podłogowego w przyczepach kempingowych / kamperach



Nasz termostat Heat M3-12V montowany nawierzchniowo jest idealnym rozwiązaniem do precyzyjnej regulacji temperatury elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego lub innych systemów ogrzewania niskonapięciowego. Wyposażony jest on zarówno w wewnętrzne, jak i zewnętrzne czujniki temperatury, co zapewnia niezawodną kontrolę klimatu wewnętrznego. Termostat może przełączać ogrzewanie z maksymalnym prądem 20 amperów (240 watów).

Sz szczególnie warto podkreślić jego przydatność do użytku w przyczepach kempingowych lub kamperach, ponieważ jest idealny do modernizacji elektrycznego ogrzewania podłogowego w tych pojazdach. Proste programowanie sprawia, że obsługa termostatu jest niezwykle przyjazna dla użytkownika. Do wyboru są trzy tryby pracy – Wyłączony, Tryb Eco i Tryb Komfortowy – z indywidualnymi ustawieniami temperatury dla każdego z nich. Praktyczny przełącznik przesuwany ułatwia wybór pożądanego trybu.

Aby kontrolować i monitorować temperaturę wewnętrzną termostat posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje specyfikację docelową oraz zmierzoną wartość temperatury. Ponadto pokazuje status ogrzewania podłączonego, dzięki czemu zawsze jesteś informowany o trybie działania. Dzięki ukrytemu termostatowi Mi-Heat M3 możesz cieszyć się maksymalnym komfortem i kontrolą nad temperaturą w pomieszczeniu.

Właściwości:

- 3 tryby pracy - Wyłączony, Tryb Eco, Tryb Komfortowy
- Czujnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Wyświetlanie wartości ustawionej i rzeczywistej temperatury
- Możliwe jest działanie w napięciach 12V DC i AC
- Przekaznik 20A / 240W

Specyfikacje:

Typ montażu: wersja montowana na powierzchni, przewodowa

Napięcie robocze: 12 V AC/DC

Maksymalna pojemność przełączania: 20A / 240W

Typ sterowania: Dwupunktowa kontrola WŁĄCZONA - WYŁĄCZONA

Temperatura pracy: 5-50°C

Sonda: wewnętrzna i zewnętrzna

Zakres regulacji temperatury (wewnętrzny czujnik pokojowy): 5-95°C

Zakres regulacji temperatury (czujnik zewnętrzny uziemiony): 5-95°C

Kompatybilne czujniki NTC: 10 kOhm przy 25°C

Ochrona przed zamarzaniem od 5°C

IP Stopień ochrony: IP20

Wyświetlacz/oświetlenie: Tak/Tak

Wymiary: (WxHxD) 80x90x13/43mm

W komplecie:

1x termostat M3-12V

1x czujnik podłogi NTC 10 kHz

1x instrukcja obsługi

1x akcesoria montażowe

Wyprodukowano w Niemczech