Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 00:09

Link do produktu: https://www.allcamp.pl/termostat-lcd-do-foli-ir-12v-p-4692.html



Termostat LCD do foli IR 12V

Cena brutto	**302,00 zł**
Cena netto	**245,53 zł**
Numer katalogowy	**MISTLCD**

Opis produktu

Termostat 12V AC/DC – Idealny do elektrycznego ogrzewania podłogowego w przyczepach kempingowych / kamperach



Nasz termostat Heat M3-12V montowany nawierzchniowo jest idealnym rozwiązaniem do precyzyjnej regulacji temperatury elektrycznych systemów ogrzewania podłogowego lub innych systemów ogrzewania niskonapięciowego. Wyposażony jest on zarówno w wewnętrzne, jak i zewnętrzne czujniki temperatury, co zapewnia niezawodną kontrolę klimatu wewnętrznego. Termostat może przełączać ogrzewanie z maksymalnym prądem 20 amperów (240 watów).

Szczególnie warto podkreślić jego przydatność do użytku w przyczepach kempingowych lub kamperach, ponieważ jest idealny do modernizacji elektrycznego ogrzewania podłogowego w tych pojazdach. Proste programowanie sprawia, że obsługa termostatu jest niezwykle przyjazna dla użytkownika. Do wyboru są trzy tryby pracy – Wyłączony, Tryb Eco i Tryb Komfortowy – z indywidualnymi ustawieniami temperatury dla każdego z nich. Praktyczny przełącznik przesuwny ułatwia wybór pożądanego trybu.

Aby kontrolować i monitorować temperaturę wewnętrzną termostat posiada wyświetlacz LCD, który pokazuje specyfikację docelową oraz zmierzoną wartość temperatury. Ponadto pokazuje statusu ogrzewania podłączonego, dzięki czemu zawsze jesteś informowany o trybie działania. Dzięki ukrytemu termostatowi Mi-Heat M3 możesz cieszyć się maksymalnym komfortem i kontrolą nad temperaturą w pomieszczeniu.

Właściwości:

- 3 tryby pracy - Wyłączony, Tryb Eco, Tryb Komfortowy
- Czujnik temperatury wewnętrznej i zewnętrznej
- Wyświetlanie wartości nastawionej i rzeczywistej temperatury
- Możliwe jest działanie w napięciach 12V DC i AC
- Przekaźnik 20A / 240W

Specyfikacje:

Typ montażu: wersja montowana na powierzchni, przewodowa
Napięcie robocze: 12 V AC/DC
Maksymalna pojemność przełączania: 20A / 240W
Typ sterowania: Dwupunktowa kontrola WŁĄCZONA - WYŁĄCZONA
Temperatura pracy: 5-50°C
Sonda: wewnętrzna i zewnętrzna
Zakres regulacji temperatury (wewnętrzny czujnik pokojowy): 5-95°C
Zakres regulacji temperatury (czujnik zewnętrzny uziemiony): 5-95°C
Kompatybilne czujniki NTC: 10 kOhm przy 25°C
Ochrona przed zamarzaniem od 5°C
IP Stopień ochrony: IP20
Wyświetlacz/oświetlenie: Tak/Tak
Wymiary: (WxHxD) 80x90x13/43mm

W komplecie:

1x termostat M3-12V
1x czujnik podłogi NTC 10 kHz
1x instrukcja obsługi
1x akcesoria montażowe

Wyprodukowano w Niemczech